

Råkilad, lämplig som stödmur eller barriärmur.

Stapelmuren är en variant av kvardermuren som byggs med massiva granitblock som staplas i jämnhöga skift till önskad höjd. Muren används ofta som stödmur i terräng, i parkanläggningar och på kyrkogårdar. Översidan kan råkilas och lämnas som den är, eller avtäckas med granit eller torv. Om muren ska användas som barriärmur görs även baksidan råkilad.

AMA-kod
FBB.1

Avtäckning

Som avtäckning används samma typ av sten men med snävare toleranser på ovasidans bredd samt tillsatta kanter.

Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

Ytbearbetning

Synliga ytor: Råkilade (max 100 mm knölar). Med tillsatta raka kanter. Märken efter kilhål kan förekomma.

Bygg-, liggsidor: Sågade alternativt råkilade, (max 15 mm knölar).

Kortändar: råkilade eller sågade i vinkel med tolerans ± 40 mm i framkant.

Övriga sidor: Råkilade alternativt sågade.

Övrigt

Betongstöd geonät eller liknande kan krävas på högre stödmurar.

Slutstenar tillpassas av montören.

Standardmått

Fallande längder 700–2400 mm, övrigt enligt nedan:

Höjd, mm	Tjocklek, mm	Vikt, kg/m ca
300 \pm 10	400 \pm 100	275–375
400 \pm 10	400 \pm 100	350–500
500 \pm 10	500 \pm 100	550–750

